HENDI
Tools for Chefs

Adoucisseur d'eau code: 231227

L'eau dure contient des minéraux dissous - présence de carbonates de calcium et de magnésium dissous.
Les ions de calcium et magnésium sont à l'origine des dépôts calcaires, ce qui est un risque pour les machines et les équipements qui sont en contact avec de l'eau ou de la vapeur.
On réalise l'adoucissement de l'eau en échangeant les ions calcium et magnésium qui constituent la dureté de l'eau et les ions sodium lors d'une opération nommée échange ionique.
Cet échange est réalisé grâce à une résine contenue dans une colonne.
Les ions de calcium et magnésium sont absorbés par la résine.
Au bout d'un certain temps la résine est saturée et il faudra la rétablir avec un processus de régénération pour recharger la résine en sodium (solution de sel).

L'adoucisseur d'eau peut être installé partout où la température de l'eau est en-dessous de 45°C et la pression d'eau ne dépasse pas les 2 bars.
Régénération : sel non iodé uniquement.
Convient seulement à l'eau potable.
Cet adoucisseur d'eau convient aux machines à café, fours mixtes, lave-vaisselle et machines à glaçons.
Sa petite taille est très pratique pour des bars et restaurants.
Les pièces utilisées sont de la meilleure qualité et permettent à l'appareil de fonctionner en toute sécurité pendant longtemps.
Pression de fonctionnement optimale: 1-2 bar. L'appareil connecté ne peut pas être utilisé pendant la régénération.
Pression d'eau maximum/minimum: de 1 à 8 bar.
Débit: 1000L/h.
Température ambiante: de 4°C à 35°C.
Température de l'eau: de 4°C à 25°C.
Raccordement: 3/8".





CARACTÉRISTIQUES

Diamètre (mm)	185	Quantité d'emballage marketing	1
Type d'emballage	Boîte	Programmable	Non
Hauteur (mm)	500	Volume utilisable (L)	12
Dimensions	ø185x(H)500		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369231227	Pays d'origine	Italie
Code Intrastat	84229010	Quantité d'emballage GS1	1
Unité de vente par palette	42	Poids brut (kg)	10.51
		Poids net (kg)	9.75