Bain-marie avec robinet de vidange Ranger code: 238912

Système chauffant avec tapis thermique.
Cela permet de réaliser une économie d'énergie de 25 % par rapport aux solutions traditionnelles, tout en garantissant une répartition homogène de la température.
Boîtier et réservoir d'eau en acier inoxydable.
Convient également aux combinaisons de bacs GN plus petits, telles que 2 bacs GN 1/2, 3 bacs GN 1/3 ou 6 bacs GN 1/6, à condition d'utiliser une barre d'adaptation (non fournie dans le set, vendue séparément – références : 808153, 808108).
Plage de température : de 30°C à 85°C.
Réglage de la température à l'aide d'un bouton - 6 positions de chauffe.
Équipé d'un thermostat et d'un voyant lumineux.
Réservoir d'eau avec indicateur de niveau d'eau minimum.
Protection contre la surchauffe.
Indice d'étanchéité : IPX3. Les bacs GN ne sont pas inclus dans l'ensemble.





CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Analogique	Nombre de récipients d'huile	1
Robinet de vidange	Oui	Type d'emballage	Boîte
Des tailles adaptées	GN11, GN12, GN13	Quantité d'emballage marketing	1
Taille GN	GN11	Programmable	Non
Puissance (fournie) (W)	1000	Poids article (kg)	5.27
Largeur (mm)	576	Hauteur intérieure (mm)	150
Profondeur (mm)	334		
Hauteur (mm)	241		
Dimensions	576x334x(H)241		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369238912	Emballages en plastique (en grammes)	1
Code Intrastat	84198180	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	16	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	7.61