Cuiseur à pâtes avec piètement code: 238844

Pour la cuisson des pâtes, des dumplings et des légumes.
Partie supérieure du boîtier en acier inoxydable AISI 304.
Autres parties du boîtier en acier inoxydable AISI 430.
Bac en acier inoxydable AISI 316, d'une capacité de 10 litres.
L'élément chauffant se trouve au fond de la chambre, avec une grille de
protection.
Raccordement direct à l'eau.
Robinet pour l'eau douce sur le panneau de commande frontal.
Réglage de la température à l'aide d'un cadran dans une plage allant de
30°C à 120°C.
Voyant lumineux indiquant que la température réglée est atteinte.
Robinet de vidange amovible pour l'eau usée.
Support pour les paniers qui permettent d'égoutter les pâtes.
Verrouillage mécanique pour empêcher l'ouverture accidentelle du
robinet de vidange.
Protection contre la surchauffe avec remise à zéro sur le panneau de
commande frontal.
Pieds antidérapants. Inclus : 2 paniers 100x292x(H)158 mm et un couvercle.
L'appareil est livré sans prise. Appareil en pose libre - sur piètement.
Piètement fermé sur 3 côtés, en acier inoxydable AISI 430.
Dimensions intérieures du piètement : 325x545x(H)437mm.
Pieds réglables de 100 à 160 mm.





CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Analogique	Type d'emballage	Boîte
Robinet de vidange	Oui	Programmable	Non
Puissance (fournie) (W)	3500	Poids article (kg)	30
Nombre de récipients d'huile	1	Longueur intérieure (mm)	325
Largeur (mm)	330	Largeur intérieure (mm)	545
Profondeur (mm)	600	Hauteur intérieure (mm)	437
Hauteur (mm)	907	Volume maximale (L)	10
Dimensions	330x600x(H)907	Volume utilisable (L)	10
Matières principales	Métaux		
Matières	Inox 18/0, Inox 18/10		

HENDI
Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

Longueur du carton d'exportation (mm)	0	Emballages en plastique (en grammes)	10
Largeur de boîte d'exportation (mm)	0	Quantité par paquet intérieur	0
Hauteur des cartons d'exportation (mm)	0	Quantité d'emballage GS1	1
Longueur de l'emballage intérieur (mm)	0		
Largeur emballage (mm)	0		