Système de brassage de la bière HENDI LCD

289952

Conçu pour fabriquer votre propre bière à partir du malt. Mode manuel pour l'utilisateur confirmé afin de permettre de travailler selon leur propre recette. Mode automatique - la mémoire de l'appareil permet de sauvegarder jusqu'à 9 recettes composées de 9 étapes chacune. Panneau de commande intuitif avec affichage numérique des paramètres de fonctionnement. Plage de température de chauffage : de 25°C à 100°C, avec une précision de 0,1°C. Pompe assurant un mélange doux et efficace du moût. L'échelle à l'intérieur du récipient (échelle de 5 l) et la jauge extérieure sous forme de tube de verre (échelle de 1 l) permettent de vérifier le niveau de remplissage. Boîtier en acier inoxydable AISI 304. Fond séparant le fermenteur de la pompe et de la section de contrôle - en acier inoxydable AISI 304. Équipé d'un robinet. Couvercle en verre trempé.



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 30°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 100°C
Unité de température	: Celsius
Elément de chauffe	: Elément chauffant
Nécessite un électricien	: Non
Emballé par	: 1
Hauteur (mm)	: 630
Diamètre (mm)	: 400
Volume maximale (L)	: 40
Puissance (fournie) (W)	: 2500
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Measurements	: ø400x(H)630

Spécifications de transport

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu