Four à convection avec humidificateur H90S code: 227077

Construction en inox, porte à double vitrage.
La porte est isolée et peut être enlevée pour faciliter le nettoyage.
L'intérieur est partiellement en émail et est équipé d'un éclairage.
Deux éléments chauffants et deux ventilateurs.
Plage de température réglable de 50 à 300°C.
Humidification par injection directe, fonctionnement manuel avec un bouton.
Entrée d'eau, qui peut être connectée sur le réseau, à l'arrière.
Minuteur réglable de 0 à 120 minutes.
Peut contenir jusqu'à 4 plaques, distance entre les plaques 70 mm.
Livré avec les 4 plaques (437x314 mm).





CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Analogique	Type d'emballage	Boîte
Nombre de ventilateurs	2	Sonde	Non
Puissance (fournie) (W)	2670	Programmable	Non
Nombre de récipients d'huile	1	Espacement plateau (mm)	70
Largeur (mm)	595	Longueur intérieure (mm)	460
Profondeur (mm)	595	Largeur intérieure (mm)	375
Hauteur (mm)	570	Hauteur intérieure (mm)	360
Dimensions	595x595x(H)570		
Matières principales	Métaux, Verre		
Matières	Aluminium, Double vitrage en verre, Inox		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369227077	Emballages en plastique (en grammes)	773
Code Intrastat	85166090	Pays d'origine	Chine

Unité de vente par palette	4	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	43.65