Four à convection avec humidificateur H100S code: 229873

Fait en acier inoxydable.
Porte amovible «cool touch» à double vitrage.
Chambre partiellement émaillée avec éclairage intérieur.
Fonctionne avec 2 éléments chauffants et 2 ventilateurs.
Température réglable de 50 °C à 300 °C.
Humidification directe, actionnée manuellement à l'aide d'un bouton.
Entrée d'eau, qui peut être raccordée à une arrivée d'eau, à l'arrière.
Minuteur : 0 à 120 min.
Convient pour 4 plateaux GN 1/1.
Espacement des glissières : 75 mm.
Livré avec bac GN 1/1 65 mm et grille GN 1/1.





CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Analogique	Quantité d'emballage marketing	1
Taille GN	GN11	Sonde	Non
Puissance (fournie) (W)	3500	Programmable	Non
Nombre de portes	1	Espacement plateau (mm)	75
Type d'emballage	Boîte	Poids article (kg)	44
Largeur (mm)	699	Longueur intérieure (mm)	565
Profondeur (mm)	608	Largeur intérieure (mm)	575
Hauteur (mm)	550	Hauteur intérieure (mm)	350
Dimensions	699x608x(H)550	Volume maximale (L)	85
Matières principales	Métaux, Verre		
Matières	Inox 18/0, Verre de sécurité		
Matériaux intérieurs	Emaillé		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369229873	Emballages en plastique (en grammes)	898
Code Intrastat	85166090	Pays d'origine	Chine

Unité de vente par palette	2	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	50