Four à basse température code: 225479

Conçu pour la cuisson à basse température, le réchauffage en douceur et le maintien au chaud.
Cuisson contrôlée par une sonde de température à cœur pour des résultats internes précis.
Sonde de température à cœur réglable ; la cuisson s'arrête lorsque la température cible est atteinte.
Passage automatique en mode maintien après la cuisson.
Fonctionnement économe en énergie grâce à une isolation thermique de haute qualité.
Distribution uniforme de la chaleur.
La température de la chambre peut être ajustée par incréments de 1 °C, de 30 °C jusqu'à 120 °C.
La température centrale peut être réglée entre 25 °C et la température de la chambre.
La température de maintien peut être réglée entre 25 °C et la température à cœur.
Minuterie réglable jusqu'à 60 heures pour les longs processus de cuisson.
Contrôle manuel de la ventilation pour des résultats juteux ou croustillants.
Réglage et affichage numériques de l'heure, des valeurs réglées et des températures actuelles de la chambre et du cœur.
Glissières latérales universelles pour récipients GN 1/1 et plateaux 600x400 mm.
Peut contenir 3 récipients GN 1/1 ou des plateaux de 600x400 mm.
Poignées latérales encastrées.
Poignées externes supplémentaires pour un positionnement sûr.
Porte réversible avec configuration de charnières à gauche ou à droite.



CARACTÉRISTIQUES

Puissance (fournie) (W)	1200	Quantité d'emballage marketing	1
Type d'emballage	Boîte	Programmable	Non
Largeur (mm)	495		
Profondeur (mm)	690		
Hauteur (mm)	413		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369225479	Emballages en plastique (en grammes)	484
Code Intrastat	85166090	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	6	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	27.89