
Lave-verres 40x40, contrôle électromécanique code: 230299

Boîtier en acier inoxydable 18/8.
Facile à utiliser, nettoyer, entretenir et réparer.
Convient pour laver les tasses, verres, couverts et assiettes.
Commandes électromécaniques.
Bras gicleurs séparés en acier inoxydable pour le lavage et le rinçage.
Porte à double paroi solide.
Cycles de lavage : 1 ; durée : 120 s.
Capacité : jusqu'à 30 paniers/h.
Consommation d'eau par cycle : 2–2,5 L (selon la pression de l'eau).
Température de l'eau de lavage : 62°C.
Température de rinçage de l'eau : 85 °C.
Chauffe-eau (capacité/puissance) : 3,5 L/2,5 kW.
Réservoir (capacité/puissance) : 17 L/2.5 kW.
Puissance de la pompe : 0.1 HP.
Thermostats de sécurité : chauffe-eau jusqu'à 105°C ; réservoir jusqu'à 99°C.
Classe de protection IP44.

ÉQUIPEMENT :
- 1x casier universel 400x400x(H)150 mm pour verres
- 1x casier avec broches 400x400x(H)110 mm pour assiettes
- 1x casier à couverts 110x110x(H)130 mm
- Tuyau d'alimentation en eau de 1,5 m avec connexion femelle 3/4"
- Tuyau de vidange de 2 m, Ø25 mm
- Cordon d'alimentation sans fiche
- Doseur de produit de rinçage

Pieds réglables : environ 10 mm, Ø 40 mm.





CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Numérique	Niveau de bruit (dB)	56.07
Avec doseur de détergent	Non	Type d'emballage	Boîte
Dimensions casier de lavage	40X40	Quantité d'emballage marketing	1
Pompe de vidange incluse	Non	Programmable	Non
Puissance (fournie) (W)	2800	Doseur de produit de rinçage inclus	Oui
Hauteur maximale des plats (mm)	290	Poids article (kg)	39
Largeur (mm)	470		
Profondeur (mm)	510		
Hauteur (mm)	710		

HENDI
Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369230299	Emballages en plastique (en grammes)	174
Code Intrastat	84221900	Pays d'origine	Grèce
Unité de vente par palette	2	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	38