Lave-vaisselle 50x50 - commande électronique code: 231753

Très facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir.
Idéal pour nettoyer des assiettes, couverts, verres, tasses, plateaux.
Commandes électroniques.
Doseurs de détergent et de liquide de rinçage et pompe standard inclus.
Boîtier en acier inoxydable AISI 304.
Bras de lavage en plastique et de rinçage en inox rotatifs au fond de la cuve.
Bras de lavage en plastique fixes et bras de rinçage en inox rotatifs en haut de la cuve.
Porte à double paroi solide équipée d'un microcontact, arrête le programme lorsqu'elle est ouvert.
Hauteur maximale des verres : 325 mm.
Hauteur maximale des assiettes : 335 mm.
Température de l'eau pendant le lavage : 60°C.
Température de l'eau pendant le rinçage : 85°C.
Chaudière : 6L / 6 kW (capacité/puissance)
Cuve : 35L / 2,8 kW. (capacité/puissance)
Pompe de lavage : 0,75 kM.
Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve : jusqu'à 105°C / 99°C.
Thermomètre à eau électronique pour chaudière et réservoir.
Norme d'étanchéité de la pompe : IP 44
Pieds : ø40 mm, réglables en hauteur : ≈10 mm.
Poids : 55 kg.

FONCTIONS :

Trois programmes de lavage : 60, 120, 180 s. (Le programme de lavage sera automatiquement prolongé avec le temps nécessaire pour réchauffer l'eau de rinçage à +85°C)
Programme de nettoyage de cuve de lave-vaisselle.
Fonction de rinçage à froid - idéale pour le lavage des verres.
Système THERMO-PROTECTOR pour empêcher le rinçage à l'eau froide - garantit que le rinçage ne démarrera pas tant que la température n'est pas de 85°C.
Le système SOFT START démarre la pompe à eau à une pression de faible niveau et augmente progressivement la pression pour protéger les articles délicats.
Système d'autodiagnostic à 8 points.
Système ECO - pour une consommation d'énergie réduite.

AVANTAGES DU RINÇAGE À FROID :
Refroidit les verres après le nettoyage, les rendant prêts à l'emploi immédiatement.
Élimine l'odeur du liquide de rinçage, idéal pour les verres à vin.

ÉQUIPEMENT :
1 casier à verres universel 500×500x(H)105 mm.
1 casier avec broches pour assiettes creuses et plates avec 5x8 emplacements 500x500x(H)105 mm.
1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm.
Doseur de produit de lavage et de liquide de rinçage électrique.
Tuyau d'eau de 1,5 m de long, avec raccord fileté femelle 3/4.
Pompe à vidange et tuyau de vidange.
Cordon d'alimentation sans fiche.





HENDI
Tools for Chefs

CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Numérique	Hauteur maximale des plats (mm)	335
Avec doseur de détergent	Oui	Niveau de bruit (dB)	61.04
Dimensions casier de lavage	50X50	Quantité d'emballage marketing	1
Pompe de vidange incluse	Oui	Programmable	Oui
Robinet de vidange	Oui	Doseur de produit de rinçage inclus	Oui
Puissance (fournie) (W)	6600		
Largeur (mm)	570		
Profondeur (mm)	600		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369231753	Emballages en plastique (en grammes)	265
Code Intrastat	84221900	Pays d'origine	Grèce
Unité de vente par palette	2	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	60