Machine à café automatique CoffeeMatic avec écran tactile

209073



Boîtier et unité de brassage amovible en acier inoxydable. 2 broyeurs céramiques à meules plates assurent une répartition uniforme de la charge de travail - une efficacité accrue et une durée de vie plus longue de la machine à café. Réservoir d'eau d'une capacité de 4 L pouvant être raccordé à un système d'alimentation en eau externe. 2 réservoirs à grains séparés d'une capacité d'environ 1,2 kg chacun - il est possible de choisir entre 2 types de café différents en configurant le programme choisi. Distributeur d'eau chaude séparé. Système de chauffe à 2 chaudières. Zone de distribution spacieuse avec hauteur de distributeur réglable. Possibilité de préparer 2 tasses à café à la fois (les grains sont extraits d'un seul réservoir). Système d'auto-nettoyage et de rinçage automatique. Programmes de maintenance et de nettoyage intégrés. Pompes doubles. Verrou sécurisé empêchant d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Panneau de commande avec écran tactile de 10 pouces. Menu multilingue. 30 programmes de préparation de différents types de cafés, y compris le café noir (espresso, ristretto, etc.), le café au lait (cappuccino, latte, etc.), le café glacé, et la possibilité de ne faire couler que de l'eau chaude ou du lait chaud. Pour chaque programme de café, il est possible de choisir la trémie à partir de laquelle les grains doivent être extraits (gauche/droite). Personnalisation supplémentaire de chaque programme : grammage du café, quantité d'eau, taille de la mousse de lait, etc. Possibilité de connexion à un récipient de lait externe (également situé dans un réfrigérateur à lait séparé). Débit quotidien estimé : jusqu'à 300 tasses à expresso. Bac à marc de café : jusqu'à 100 portions. Hauteur maximale de la tasse/du verre : 165 mm. Pression de l'eau : 0,8-6 bar. REMARQUE : il est nécessaire de raccorder l'appareil à un système d'évacuation de l'eau.

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

HENDI
Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Intérieur, Cuisine
Type de machine à café	:
Voltage	: 230
Raccordement d'eau	: Oui
Nécessite un plombier	: Oui
Nécessite un électricien	: Non
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 340
Profondeur (mm)	: 540
Hauteur (mm)	: 830
Volume maximale (L)	: 4
Unité capacité	: kg
Puissance (fournie) (W)	: 2900
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Oui
Measurements	: 340x540x(H)830
Matières principales	: Métaux, Autre
Materials	: , Inox

Spécifications de transport

Longueur emballage (mm)	0
Largeur emballage (mm)	0
Hauteur emballage (mm)	0
Quantity per (inner) package	0
Export carton length (mm)	0
Export carton width (mm)	0
Export carton height (mm)	0
Plastic packaging (gram)	1340

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu