Machine à emballer sous vide avec chambre code: 975398

Le boîtier est en acier inoxydable.
La chambre est en alliage d'aluminium 5052.
Couvercle transparent en ABS.
Le couvercle convexe permet d'emballer de grandes portions.
Temps de scellage du sac : 0-6 s.
6 niveaux de vide au choix.
Fonction de scellage uniquement.
Fonction marinade : 11 cycles d'extraction et de libération d'air (9 minutes chacun), permettant à la marinade de pénétrer plus rapidement sous pression négative et d'accélérer le processus.
Le cycle d'emballage démarre automatiquement lorsque le couvercle supérieur est fermé.
Pompe rotative professionnelle et très efficace.
Destiné à un fonctionnement continu.
Performances de la pompe : 77 l/min.
Dimensions de la chambre : 350x300x(H)110 mm
La barre de soudure mesure 290 mm de long et 3,5 mm de large.





CARACTÉRISTIQUES

Puissance (fournie) (W)	630	Quantité d'emballage marketing	1
Type d'emballage	Boîte	Programmable	Non
Largeur (mm)	360		
Profondeur (mm)	490		
Hauteur (mm)	365		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369975398	Emballages en plastique (en grammes)	659
Code Intrastat	84224000	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	6	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	24.18