Machine à emballer sous vide avec chambre Profi Line

code: 975268

Pour un usage professionnel dans le secteur de la restauration et d'autres industries
Pour l'emballage de produits alimentaires et techniques, y compris ceux à forte teneur en eau
Conception durable - boîtier et chambre en acier inoxydable AISI 304 de haute qualité
Couvercle transparent en plastique ABS durable de haute qualité permettant de contrôler le processus d'emballage
Le couvercle en cloche permet de conditionner de grandes portions.
Joint en forme de V avec un faible taux de fuite
Des indicateurs clairs (affichage numérique et comparateur) permettent de déterminer avec précision le moment où le niveau de vide requis est atteint dans la chambre de la machine d'emballage.
Temps de fonctionnement de la pompe réglable permettant d'obtenir un niveau de vide approprié en 0-99 s
Temps de soudure réglable entre 0 et 3,5 s
Niveau de refroidissement de la pompe réglable entre 0 et 9,9 s
Le cycle d'emballage démarre automatiquement lorsque le couvercle supérieur est fermé.
La pompe à huile assure un cycle d'emballage court et très efficace.
Puissance de la pompe : 133 l/min (975268) ou 333 l/min (975275)
Dimensions de la chambre : 320x370x(H) max 185 mm (975268), 370x450x(H) max. 220 mm (975275)
Poids net : 38 kg (975268), ou 62 kg (975275)
A utiliser avec des sacs lisses et gaufrés





CARACTÉRISTIQUES

Puissance (fournie) (W)	370	Quantité d'emballage marketing	1
Largeur maximale de traitement (mm)	300	Programmable	Non
Type d'emballage	Boîte		
Largeur (mm)	380		
Profondeur (mm)	503		
Hauteur (mm)	444		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369975268	Emballages en plastique (en grammes)	400
Code Intrastat	84224000	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	6	Quantité d'emballage GS1	1

HENDI
Tools for Chefs

Poids brut (kg)	46