Plaque à induction 3500 D code: 239711

Fait en acier inoxydable.
Le chauffage continu à faible puissance assure une cuisson uniforme et aide à éliminer le risque de brûlure.
Réglage numérique de la puissance, de la température et de la minuterie via des commandes tactiles.
Avec filtre à graisse facilement nettoyable.
Le système à double ventilateur assure un refroidissement efficace, permettant une utilisation sûre pendant de longues périodes.
Convient aux casseroles dont le diamètre du fond est compris entre 140 et 280 mm.
Pieds ajustables en hauteur.
Charge maximale de la plaque de cuisson à induction : 20 kg.





CARACTÉRISTIQUES

Adaptateur de prise CH	16A	Programmable	Non
Puissance (fournie) (W)	3500	Nombre de prises	1
Type d'emballage	Boîte		
Largeur (mm)	342		
Profondeur (mm)	431		
Hauteur (mm)	116		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369239711	Largeur de boîte d'exportation (mm)	429
Code Intrastat	84198180	Hauteur des cartons d'exportation (mm)	330
Quantité par carton d'exportation	2	Emballages en plastique (en grammes)	186
Unité de vente par palette	32	Pays d'origine	Chine
Longueur du carton d'exportation (mm)	542	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	8.16