Table avec bac de lavage simple – soudé, profondeur 700 mm, hauteur du bac 300 mm code: 812853

En acier inoxydable.
Construction soudée garantissant durabilité et stabilité.
Embossage au fond de la cuve, ce que l'on appelle une « enveloppe » pour drainer complètement l'eau.
Évacuation compatible avec les siphons standards : Ø50 mm.
Ouverture pour robinet : Ø30 mm.
Avec une panneau avant.
Pieds en profilés de 40x40 mm.
Charge maximale autorisée sur le plan de travail : environ 70 kg/m².
Dosseret de 40 mm de hauteur pour protéger le mur contre les taches. Les pieds arrière ont été éloignés de 100 mm du mur pour faciliter l'installation murale.
Hauteur du pied : 160 mm.
Pieds réglables de +25/-5 mm. En acier inoxydable durable (AISI 430), façade en acier inoxydable (AISI 430).
Évier soudé.
Le plan de travail a une capacité de charge répartie de 70 kg/m2.
Avec un dosseret de 40 mm.
Les pieds à l'arrière sont placés à 100 mm à l'intérieur de la table pour faciliter le montage mural.
Les pieds sont réglables en hauteur pour garantir le niveau d'installation (+25/-5 mm).
Ouverture de ø 30 mm pour le robinet, convient aux robinets HENDI 970515 et 970508.
Évacuation de ø52 mm compatible avec les siphons standard.



CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1	Longueur intérieure (mm)	686
Largeur (mm)	800	Largeur intérieure (mm)	540
Profondeur (mm)	700	Hauteur intérieure (mm)	300
Hauteur (mm)	850		
Dimensions	800x700x(H)850		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369812853	Emballages en plastique (en grammes)	108
Code Intrastat	94032080	Pays d'origine	Pologne
Unité de vente par palette	4	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	19.41